

# CONTRAKOR FLUID H 1

Uzun süreli korozyon önleyici, etkili pas sökücü



## Bir bakışta avantajlarınız

- Uzun süreli etki sağlayan korozyon önleyici üründür.
- Pas ve oksit tabakalarını çözer.
- Mükemmel yağlama, geliştirilmiş kayma sağlar.
- Dar yağlama boşluklarına dağılır ve iyi nüfuz eder.
- Nemi iter.
- Metal yüzeyleri ve ayrıca elektrik kontaklarını korur.
- Solvent içermeyen spreyci üründür.

## Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

CONTRAKOR SIVISI H 1, mineral yağ bazlı ince gövdeli, çok yönlü bir yağlayıcıdır.

Bu uzun süreli korozyon önleyici madde mükemmel kayganlık sunar, kaymayı iyileştirir ve pas giderici olarak kullanımı son derece etkili kılan iyi nüfuz özelliklerine sahiptir.

Özellikle çok çeşitli yağlama işlerinin hızlı ve karmaşık olmayan kullanım gerektirdiği atölyelerde kullanışlıdır.

KONTRAKOR SIVISI H 1, iyi bir temizleme etkisine sahiptir ve kiri, yağ kalıntılarını, kiri vb. güvenilir bir şekilde çözer.

Neme karşı koruma için, elektrik kontaklarında bir temas yağı olarak veya bir işleme sıvısı olarak değişken şekilde kullanılabilir.

## Uygulama

Korozyon önleyici

Başta makineler, cihazlar, aletler, kalıplar, tel halatlar, araçlar, akü kutupları olmak üzere tüm metal yüzeyler için kullanılır. İç mekanlarda depolanan yedek parçaların uzun süreli korunması için özellikle uygundur.

Pas sökücü

vida bağlantıları, pimler, menteşeler, kızaklar gibi paslanmadan etkilenen/hareketsiz hale gelen tüm parçalar için uygundur. Yağlayıcı etkilenen yüzeylere iyice nüfuz eder. Hafif olan pas filmi hızlıca çözülür, şiddetli pasa daha uzun sürede etki eder.

Yağlayıcı

Zincirler, yataklar, yaylar, kayma noktaları, tel halatlar, antenler ve bağlantılar için kullanılır. Sürtünmenin güvenilir bir şekilde azaltılmasını sağlamak için ince bir sıvı filmi oluşturur.

Kurutucu yağ, nem itici

Anten kutuları, ateşleme zamanlayıcıları ve ateşleme kabloları gibi genellikle çoğunlukla açık hava koşullarında çalıştırılan makineler ve cihazlar için kullanılır. Sıvı nemin altına nüfuz eder ve suyu iter.

Temas yağı

Kelepçeli ve vidalı elektrik kontakları ve kaplinler için kullanılır. Akımın güvenilir geçişini sağlar ve suyu iter.

İşleme sıvısı

Soğutma devresi olmadan işleme süreçlerinde soğutma sağlar. Aletleri ve iş parçalarını korumaya yardımcı olur ve daha iyi sonuçlar sağlar.

Temizleme ve bakım sıvısı

kir, yağ kalıntıları, kireç vb. penetrasyonu ve çözünmesi için Parlak metal yüzeyleri korur ve dekoratif parçaların görünümünü korur.

## Uygulama notları

CONTRAKOR FLUID H 1 temiz, parlak yüzeylere daldırma, püskürtme veya fırça ile uygulanabilir. Daldırma öncelikle küçük parçalar için, püskürtme ise daha büyük parçalar için uygundur.

## Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını [www.klueber.com](http://www.klueber.com) adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

# CONTRAKOR FLUID H 1

Uzun süreli korozyon önleyici, etkili pas sökücü



Ambalaj boyutları	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
Sprey ambalaj 400 ml		+
Kanna 1 l	+	
Kanna 5 l	+	
Bidon 20 l	+	
Fiçi 200 l	+	

## Not

Artikel numarası ve minimum raf ömrü hariç ürün bilgileri, solventsiz spreyle ürünlere aittir.

Ürün bilgisi	CONTRAKOR FLUID H 1	CONTRAKOR FLUID H 1 Spray
Artikel numarası	047044	081016
Görünüm	hafif bulanık	hafif bulanık
Renk	kahverengi	kahverengi
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.88 g/cm <sup>3</sup>	yaklaşık 0.88 g/cm <sup>3</sup>
Korozyon testi, DIN EN ISO 6270-2, AHT	≥ 0 (10) korozyon derecesi (döngüler)	≥ 1 (10) korozyon derecesi (döngüler)
Tuz püskürtme testi, DIN EN ISO 9227 / ASTM B117, based on standard, 5 % NaCl solution / steel S235JR+AR (RSt 37-2), korozyon sonrası	≥ 5 h	≥ 5 h
Akma noktası, DIN ISO 3016	yaklaşık -45 °C	yaklaşık -45 °C
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	60 ay	36 ay

## Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.  
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye  
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermesizden değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.