

Klüber Madol 100 Supreme

Çorap ve düz örgü makineleri için iğne ve platin yağı



Bir bakışta avantajlarınız

- İyi aşınma koruması, dolayısıyla ilmek oluşturan unsurlarda daha uzun kullanım ömrü sunar.
- Özel salınım ve ses giderici katkıları sayesinde makinelerde sorunsuz ve düzgün çalışma sağlar.
- Geleneksel yıkama kimyasallarıyla düşük maliyetle yıkanabilir.
- Elastan liflerle uyumludur.
- Elektronik kontrol sistemleri ile uyumludur.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

Örme endüstrisinde, tutarlı ürün kalitesi gereksinimleri, malzeme uyumluluğu, aşınma koruması ve yıkanabilirlik gün geçtikçe daha da zor hale geliyor.

Bu nedenle biz özel baz yağlar ve katkı maddeleri kullanılarak tutarlı bir kalitede üretilen Klüber Madol 100 Supreme serisi iğne ve platin yağlarını geliştirdik.

Klüber Madol 100 Supreme yağları özel kimyasal bileşimleri sayesinde, sürtünme noktalarının güvenilir bir şekilde yağlanması sağlar, iğne kanallarını temiz tutar ve iğne ömrünü uzatır.

Yağların iyi oksidasyon dayanımı, örme şekillendirme ekipmanlarındaki aşınma ve kalıntı oluşumunu azaltır, böylece işletme maliyetlerini azaltırken, örme makineleri için uzun ve sorunsuz bir çalışma sağlar.

Klüber Madol 100 Supreme, elektronik kontrol sistemleri, elastan lifler ve yaygın olarak kullanılan sızdırmazlık malzemeleri ve plastikleri ile uyumludur.

Klüber Madol 100 Supreme yağları geleneksel yıkama kimyasallarıyla yıkanabilir.

Uygulama

Klüber Madol 100 Supreme yağları, konaklama ve düz yataklı örgü makinelerinin iğnelerini, batırcılarını, kaplinlerini, iğne kamlarını, silindirlerini ve silindir rulmanlarını yağlar.

Klüber Tex M-...Plus yağları ISO VG 22 ve 32 viskozite derecelerinde bulunur ve böylece yuvarlak örme makineleri için kullanılabilir. Lütfen makine üreticisinin önerilerini dikkate alın.

Yağlar önde gelen örgü makinesi üreticileri tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

Uygulama notları

Klüber Madol 100 Supreme yağları, geleneksel yağ besleyiciler aracılığıyla uygulanabilir.

Klüber Madol 100 Supreme yağlarını değiştirmeden önce, yağ besleyicisinin boş ve yağ tankının tamamen temiz olduğundan lütfen emin olunuz. Makinanızın temizlenmesi için Klüber Madol 115 FO Supreme ya da Klüber Silververtex R 14 özel temizleme maddesini tavsiye ederiz. Makinelerin ilk çalışma esnasında yağ sıcaklıklarının oda sıcaklığında olması tavsiye edilir.

Lütfen yağ konteynerleri ilgili bilgileri de gözlemleyiniz.

Örgü makinanızın çalışma ömrünü optimize etmek istediğinizde ya da uygulamanızla ilgili öğrenmek istediğiniz her hangi bir şey olduğunda uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklar.

Örgü makinanızın çalışma ömrünü optimize etmek istediğinizde ya da uygulamanızla ilgili öğrenmek istediğiniz her hangi bir şey olduğunda uzmanlarımız size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklar. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Klüber Madol 100 Supreme

Çorap ve düz örgü makineleri için iğne ve platin yağı



Ambalaj boyutları	Klüber Madol 162 Supreme	Klüber Madol 172 Supreme	Klüber Madol 183 Supreme
Bidon 20 l	+	+	+
Kanna 20 l		+	
Fiçi 60 l			+
Fiçi 200 l	+	+	+
Konteyner 1000 l		+	+

Ürün bilgisi	Klüber Madol 162 Supreme	Klüber Madol 172 Supreme	Klüber Madol 183 Supreme
Artikel numarası	035100	035101	035102
Görünüm	berrak	berrak	berrak
Renk	renksiz	renksiz	renksiz
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.84 g/cm ³	yaklaşık 0.86 g/cm ³	yaklaşık 0.86 g/cm ³
Parlama noktası, DIN EN ISO 2592, Cleveland, açık kap	≥ 170 °C	≥ 170 °C	≥ 170 °C
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	yaklaşık 4.5 mm ² /s	yaklaşık 5.6 mm ² /s	yaklaşık 6.5 mm ² /s
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	yaklaşık 22 mm ² /s	yaklaşık 32 mm ² /s	yaklaşık 46 mm ² /s
Akma noktası, DIN ISO 3016	≤ 0 °C	≤ 0 °C	≤ 0 °C
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	24 ay	24 ay	24 ay

Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.