

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460, P 1500

Gıda ve ilaç endüstrisi için yağlayıcı gres



Bir bakışta avantajlarınız

- Üretim süreçlerinizdeki güvenliğinizi destekler; NSF H1 tescillidir.
- Sahadaki her uygulama için optimum viskozite seçimine, güvenilirlik ve çıktının destekçisine olanak tanıyan çok çeşitli viskoziteler mevcuttur
- ISO 21469 sertifikalıdır ve üretim hattınızdaki hijyen gerekliliklerine uygunluğu destekler. ISO 21469 sertifikası hakkında daha fazla bilgiyi www.klueber.com adresli web sitemizde bulabilirsiniz.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 ve P 1500, Avrupa farmakopesine (tıbbi beyaz yağ) uygun olarak tıbbi olarak saf yağlara dayalı yağlama yağlarıdır.

Klüberfood NH1 CH 2 yağları NSF H1 tescilli ve böylece FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Bu ürünler, ilaç, gıda, kozmetik ve hayvansal yem endüstrilerindeki ambalaj malzemeleri ve ürünler ile tesadüfi temas riski olan noktalar için geliştirilmiştir. PARALIQ P 12 ve P 40 yağlarının kullanımı, üretim süreçlerinin güvenliğini arttırmaya katkıda bulunur. Biz yine de HACCP gibi ek bir risk analizi yapılmasını tavsiye ederiz.

Uygulama

Dişliler, rulmanlar, zincirler, miller, mafsallar gibi gıda işleme ve ilaç endüstrilerindeki tüm yağ ile yağlanan sürtünme noktaları için.

- PARALIQ P 68 ayrıca alüminyum folyoların derin çekimi için de uygundur

- Ayrıca, kaldırma, sürücü ve konveyör zincirlerinin yağlanmasında da kullanılır.

Uygulama notları

- Ürün fırça, yağdanlık ya da otomatik yağlama sistemleri ile uygulanabilir.
- Otomatik yağlama sistemleri ile uygulandığında lütfen makine üreticisi tarafından belirtilen maksimum viskozite değerini dikkate alınız.
- Zincir yağlama için PARALIQ P 1500, yaklaşık %50 özel kaynama noktalı benzinle dağıtılabilir, örn. 80/110.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Ambalaj boyutları	PARALIQ P 68	PARALIQ P 100	PARALIQ P 150	PARALIQ P 460
Kanna 1 l	+		+	
Bidon 20 l	+	+	+	+
Fiç 200 l	+	+	+	+

Ambalaj boyutları	PARALIQ P 1500
Kanna 1 l	
Bidon 20 l	+

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460, P 1500

Gıda ve ilaç endüstrisi için yağlayıcı gres



Ambalaj boyutları	PARALIQ P 1500			
Fiçı 200 l				
Ürün bilgisi	PARALIQ P 68	PARALIQ P 100	PARALIQ P 150	PARALIQ P 460
Artikel numarası	029001	029002	029003	029004
Bileşim, yağ tipi	parafinik mineral yağ	parafinik mineral yağ	parafinik mineral yağ	parafinik mineral yağ
Renk	renksiz	renksiz	renksiz	sarı
çalışma sıcaklığı, alt limit	-10 °C	-15 °C	-15 °C	-15 °C
çalışma sıcaklığı, üst limit	100 °C	100 °C	100 °C	100 °C
NSF-H1, K3 tescil numarası	056378	056373	056375	056377
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.87 g/cm ³	yaklaşık 0.88 g/cm ³	yaklaşık 0.88 g/cm ³	yaklaşık 0.88 g/cm ³
ISO viskozite sınıfı, DIN ISO 3448, ISO VG	68	100	150	460
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C			yaklaşık 150 mm ² /s	
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	60 ay	60 ay	60 ay	60 ay

Ürün bilgisi	PARALIQ P 1500
Artikel numarası	029007
Bileşim, yağ tipi	parafinik mineral yağ
Renk	sarı
çalışma sıcaklığı, alt limit	-10 °C
çalışma sıcaklığı, üst limit	100 °C
NSF-H1, K3 tescil numarası	056376
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.88 g/cm ³
ISO viskozite sınıfı, DIN ISO 3448, ISO VG	1500
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	60 ay

PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460, P 1500

Gıda ve ilaç endüstrisi için yağlayıcı gres



Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.