

POLYLUB WH 2

Çok amaçlı gres



Bir bakışta avantajlarınız

- İyi tutunma özellikleri sunar.
- Mükemmel düşük sıcaklık davranışı sağlar.
- İyi su direnci
- İyi korozyon koruması
- Merkezi yağlama sistemleri yardımıyla da uygulanabilir.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

POLYLUB WH 2 mineral yağ ve lityum sabun kalınlaştırıcı esaslı çok amaçlı grestir.

Gres, iyi tutunma, mükemmel düşük sıcaklık özellikleri ve iyi korozyon özellikleri sunar.

Uygulama

POLYLUB WH 2 geniş bir uygulama alanı için çok amaçlı grestir ve tercihen rulmanlı ve kaymalı yataklar, kızaklar, silindir kılavuzlar, silindirler, kamlar, dişliler, gergi, doldurma ve kapak kapama

makinaları, yıkama makinaları ve konveyörlerin yağlanmasında kullanılır.

Uygulama notları

POLYLUB WH 2 fırça, spatula ya da gres tabancası yardımıyla uygulanabilir.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Ambalaj boyutları	POLYLUB WH 2
Kartuş 400 g	+
Kutu ambalaj 1 kg	+
Kova 25 kg	+
Kova 50 kg	+
Fiç 180 kg	+

Ürün bilgisi	POLYLUB WH 2
Artikel numarası	096023
Renk	beyaz
Yapı	homojen
çalışma sıcaklığı, alt limit	-40 °C
çalışma sıcaklığı, üst limit	120 °C
Yoğunluk, Klüber yöntemi: PN 024, 20°C	yaklaşık 0.93 g/cm ³

POLYLUB WH 2

Çok amaçlı gres



Ürün bilgisi	POLYLUB WH 2
Çalışılmış penetrasyon, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, alt limit	265 0.1 mm
Çalışılmış penetrasyon, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, üst limit	295 0.1 mm
Shear viskozitesi, Klüber yöntemi: PN 008@DIN 53019-1, ekipman: rotasyonel viskometre, 25°C, 300 s ⁻¹ , alt limit	3000 mPas
Shear viskozitesi, Klüber yöntemi: PN 008@DIN 53019-1, ekipman: rotasyonel viskometre, 25°C, 300 s ⁻¹ , üst limit	6000 mPas
Akma noktası, DIN ISO 2176 / IP 396	≥ 190 °C
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	60 ay

Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.