

PRIMIUM SUPER M 93

Çift eksenli film stretç makinalarındaki konveyör zincirleri için özel yüksek sıcaklık yağı



Bir bakışta avantajlarınız

- Daha uzun çalışma ömrü sağlayan azaltılmış zincir aşınması sağlar.
- Zincirlerde düşük sürtünme sayesinde düşük enerji tüketimi ve maliyet tasarrufu sağlar.
- Yüksek oksidasyon kararlılığı ve yüksek sıcaklıklarda düşük buharlaşma sayesinde daha az yağ tüketimi sağlar.
- Düşük kalıntı oluşumu sayesinde bakım süreçleri daha kolaydır.
- Yüksek zincir hızları ve sıcaklıklarında mükemmel performans sunar.

Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

Film stretç makinaları normalde sürekli çalışır. Bu zor çalışma koşulları göz önüne alındığında zincir yağları ekipmanların verimliliği açısından kritik önem taşımaktadır. PRIMIUM SUPER M 93 bu sıkı ve zorlu üretim gereksinimlerine uymak için tasarlanmıştır.

PRIMIUM SUPER M 93 içerdiği özek katkıları aşağıda belirtilen konulara odaklanmıştır:

- azaltılan sürtünme değerleri ile düşük zincir aşınması
- azaltılan sürtünme değerleri ile düşük ray aşınması
- yüksek sıcaklıklarda iyi oksidasyon kararlılığı
- yüksek sıcaklıklarda düşük buharlaşma kaybı
- uzun durma süreçleri süresince minimum viskozite değişimi
- düşük kalıntı oluşumu
- merkezi yağlama sistemleriyle pompalanabilirlik sayesinde

Eşsiz bileşimi sayesinde PRIMIUM SUPER M 93 film stretç ekipmanlarında şu avantajları sunar:

- düşük operasyonel gider
- zincirlerin daha uzun çalışma ömrü sayesinde düşük bakım maliyetleri

- sürekli üretim koşullarında, üretilen filmin montaj, yüksek hız ve kalitesi sayesinde yüksek ekonomik verimlilik

PRIMIUM SUPER M 93, Klübersynth CZ 2-85 , Klübersynth CH 2-280 ve PRIMIUM SUPER ürünlerimiz ile uyumludur ve karışabilir. .

Uygulama

PRIMIUM SUPER M 93 çift eksenli konveyör zincir sistemlerinin yağlanması için ful sentetik yüksek sıcaklık zincir yağıdır. Bu özel zincir yağı, Brückner Maschinenbau ve bir çok lider stretç makinası üreticisi tarafından uzun yıllardır onaylıdır.

Uygulama notları

PRIMIUM SUPER M 93, NSF H2 tescilli ve gıda hazırlama ve tütün endüstrisindeki paketlenme filmlerinin üretiminde kullanılmak için onaylı bir üründür.

Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını www.klueber.com adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

Ambalaj boyutları	PRIMIUM SUPER M 93
Kanna 5 l	+
Bidon 20 l	+
Fiç 200 l	+

PRIMIUM SUPER M 93

Çift eksenli film stretç makinalarındaki konveyör zincirleri için özel yüksek sıcaklık yağı



Ürün bilgisi	PRIMIUM SUPER M 93
Artikel numarası	067111
Bileşim, yağ tipi	ester yağ
Görünüm	berrak
Renk	sarı
çalışma sıcaklığı, üst limit	250 °C
Yoğunluk, DIN 51757, 20°C	yaklaşık 0.97 g/cm ³
Parlama noktası, DIN EN ISO 2592, Cleveland, açık kap	yaklaşık 270 °C
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	yaklaşık 26 mm ² /s
Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	yaklaşık 300 mm ² /s
Viskozite indeksi, DIN ISO 2909	≥ 100
Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık	36 ay

Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.