

# Klüberfood NH1 C 8-80

Gıda endüstrisindeki nemli alanlar için yarı sentetik zincir yağı



## Bir bakışta avantajlarınız

- Makarna kurutma uygulamaları gibi alanlardaki zincirleri kalıntı oluşumuna karşı korur.
- Yüksek nemli ortamlardaki iyi yağ kararlılığı optimum zincir ömrünü destekler.
- NSF H1 tescillidir; üretim süreçlerinizde güvenliğinizi destekler.
- ISO 21469 sertifikalıdır ve üretim hattınızdaki hijyen gerekliliklerine uygunluğu destekler. ISO 21469 sertifikası hakkında daha fazla bilgiyi [www.klueber.com](http://www.klueber.com) adresli web sitemizde bulabilirsiniz.

## Sizin ihtiyaçlarınız - bizim çözümlerimiz

Klüberfood NH1 C 8-80 yüksek nemli ortamda çalışan konveyör ve tahrik zincirlerinin yağlanması için geliştirilmiş yarı sentetik zincir yağıdır. Özel katkı paketi içeren formülasyonu, yüksek strese maruz kalan pin / burç alanlarında sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır; aşınma ve sürtünmeye karşı iyi koruma sağlar.

Klüberfood NH1 C 8-80, diğer yağlayıcıların kalıntı oluşumuna neden olabileceği makarna kurutma uygulamalarında olduğu gibi asidik proses ortamları için iyi kimyasal stabiliteye sahiptir.

Klüberfood NH1 C 8-80 ürünümüz NSF H1 tescilli ve böylece FDA 21 CFR § 178.3570 ile uyumludur. Yağlayıcı, gıda hazırlama, kozmetik, ilaç veya hayvan yemi endüstrilerindeki ambalaj malzemeleri ve ürünler ile tesadüfi temas riski olan noktalar için geliştirilmiştir. Klüberfood NH1 C 8-80 kullanımı, güvenli ürün sitemine katkı sağlar, üretim sürecinizin güvenilirliğini artırır. Biz yine de HACCP gibi ek bir risk analizi yapılmasını tavsiye ederiz.

Klüberfood NH1 C 8-80 uygun zincir yağlama sistemleriyle uygulanabilir.

Klüberfood NH1 C 8-80 ürününün uyumsuz veya gıda sınıfı olmayan yağlayıcılarla karıştırılmasından kaçınılmalıdır.

## Uygulama notları

- Ürün fırça, yağdanlık ya da otomatik yağlama sistemleri ile uygulanabilir.
- Otomatik yağlama sistemleri ile uygulandığında lütfen makine üreticisi tarafından belirtilen maksimum viskozite değerini dikkate alınız.

## Malzeme güvenlik bilgi formu

Malzeme güvenlik bilgi formlarını [www.klueber.com](http://www.klueber.com) adresli web sitemizden temin edebilirsiniz. Ayrıca Klüber Lubrication yetkilisi aracılığı ile de ulaşabilirsiniz.

## Uygulama

| Ambalaj boyutları | Klüberfood NH1 C 8-80 |
|-------------------|-----------------------|
| Kanna 1 l         | +                     |
| Bidon 20 l        | +                     |
| Fiçi 200 l        | +                     |

  

| Ürün bilgisi     | Klüberfood NH1 C 8-80 |
|------------------|-----------------------|
| Artikel numarası | 002145                |
| Renk             | sarı                  |

# Klüberfood NH1 C 8-80

Gıda endüstrisindeki nemli alanlar için yarı sentetik zincir yağı



| Ürün bilgisi  | Klüberfood NH1 C 8-80           |
|---|---------------------------------|
| çalışma sıcaklığı, alt limit  | -20 °C                          |
| çalışma sıcaklığı, üst limit  | 120 °C                          |
| NSF-H1, K3 tescil numarası  | 142053                          |
| Yoğunluk, DIN 51757, 20°C   | yaklaşık 0.91 g/cm <sup>3</sup> |
| Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C                          | yaklaşık 10 mm <sup>2</sup> /s  |
| Kinematik viskozite, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C                           | yaklaşık 80 mm <sup>2</sup> /s  |
| Viskozite indeksi, DIN ISO 2909   | ≥ 90                            |
| Akma noktası, DIN ISO 3016  | ≤ -24 °C                        |
| Üretim tarihinden itibaren minimum raf ömrü – açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru yerde, yaklaşık | 24 ay                           |

## Klüber Lubrication – your global specialist

Bizim tutkumuz, yenilikçi tribolojik çözümlerdir. Kişisel hizmet ve danışmanlığımızla, müşterilerimize dünya genelinde başarılı olmaları için bütün endüstriyel alanlarda ve bütün pazarlarda yardımcı oluyoruz. İddialı mühendislik konseptleri ve deneyimli, yetkin elemanlarımızla 90 yıldan bu güne, yüksek kaliteli yağlardan beklenen özellikleri ustaca karşılıyoruz. Bize ulaşmanızı dört gözle bekliyoruz.

Klüber Lubrication Yağlama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok.  
Kapaklı / Tekirdağ / Türkiye  
Telefon: +90 282 758 1530, Fax +90 282 758 2935

Bu ürün bilgi formunda bulunan bilgiler basım tarihindeki mevcut bilgi ve tecrübelerimize dayanarak yazılmıştır ve teknik tecrübelerle dayanarak uygun kullanım veya uygulamalar hakkında bilgi amaçlıdır. Ürün hakkında garanti veya taahhüt içermez. Belirli bir uygulama için seçilen ürün ile ön saha testlerini gerçekleştirme yükümlülüğünü kullanıcıya bırakır. Yağlayıcı bileşimi, kullanım amacı ve uygulama metoduna bağlı tüm bilgiler rehber niteliğindedir. Yağların teknik değerleri mekanik, dinamik, kimyasal ve termal yüklerle, zamana ve basınca bağlı olarak değişebilir. Bu değişiklikler, bir ekipmanın fonksiyonunu etkileyebilir. Spesifik uygulamalarınız ve daha kapsamlı bilgi için satış danışmanımızla irtibat kurmanız tavsiye edilir. Klüber ürünleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Dolayısıyla Klüber Lubrication bu ürün bilgi föyündeki bilgilerin tamamını bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Yayıncı ve Telif Hakkı: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. Yeniden basımı, kısmen de olsa, sadece kaynak gösterilerek ve bir örneği gönderilerek sadece Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG izni alınarak mümkündür.