

MOLYTECH MOLYCUT ST 50 Kesme Yağı

Açıklama

- Molycut ST çok iyi rafine edilmiş yüksek viskozite indeksli parafinik baz yağlar, çinko içermeyen özel aşırı basınç (EP) katkı maddeleri ile üretilen yağlardır.

Uygulamalar

- Genel olarak püskürtmeli ve parça üzerine uygulamalı kesme operasyonlarında kullanılır.
- Genel yağlama işlerinde uygulanabilir.

Avantajları

- Demülsiftir, parça ve kesme aparatının ömrünü uzatır
- Kesme kalitesini artırır,
- Korozyon ve paslanmayı önler,
- Dumanlama miktarını minimuma düşürür

Teknik Özellikler

Özellik	Değerler
Görünüş	Berrak
Yoğunluk 15 °C, gr/ml	0,87
Alevlenme Noktası °C	180
Akma Noktası °C	-5
Viskozite, 40 °C, cSt	50
Viskozite İndeksi	100

*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

Depolama, Güvenlik ve Atık

Bu ürünü teneke, varil, konteyner ve dökme olarak sağlamaktadır. İstek üzerine distribütör tarafından diğer paketlemeler de sağlanır. MOLYCUT ST 50 de yüksek sıcaklıktan uzak tutularak kuru ortamlarda saklanmalıdır. 4-40 °C tavsiye edilen saklama sıcaklığıdır. MOLYCUT ST 50, tavsiye edildiği şekilde kullanıldığı sürece önemli bir sağlık ve güvenlik sorunu ortaya çıkarmaz. Kullanıcı tarafından uygun kişisel ve endüstriyel hijyen sağlanmalıdır. Çevreyi korumak için kullanılan ürün lisanslı bir firma tarafından atılmalıdır. Paketler de geri dönüşüm için kullanılmalıdır. Bu ürünü güvenli bir biçimde kullanmak ve çevreye zarar vermemek için, ürünü kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) okunmalıdır. Buradaki bilgiler elimizdeki verilere göre düzenlenmiştir ve doğruluğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte bu bilgilerin geçerliliğine göre ürün kullanımıyla ilgili hiçbir garanti verilmez.