

## MOLYTECH MOLYGEAR EP X 320 Dişli Yağı

### Açıklama

- Molygear EP X 320, kapalı sistem dişliler için formüle edilmiş, yüksek performanslı, aşırı yük ve basınç altında çalışan dişli yağlarıdır.

### Özellikleri

- Formülündeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde ağır yük altında çalışan dişlilerde etkin koruma sağlar.
- Çamur ve tortu birikimine karşı yüksek direnç göstererek sistemin temiz kalmasını sağlar.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Aşınmaya, pas ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek arıza ve bakım maliyetlerini düşürür.

### Onay ve Şartnameler

- David Brown S1.53.101(E)
- USS 224
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 Part 3

### Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değerler
Kinematik Viskozite (40°C) [cSt]	ASTM D445	288 - 352
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	Min. 90
Parlama Noktası, °C	ASTM D92	Min. 250
Akma Noktası, °C	ASTM D97	Max. -10

\*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.