

## MOLYTECH MOLYGEAR EP X 90

### Dişli Yağı

#### Açıklama

- Molygear EP X 90 normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır. Aşırı basınç katığı içermedikleri için ağır yük gerektirmeyen dişli ünitelerinde, senkromeçli şanzıman ve diferansiyellerde kullanımları uygundur.

#### Özellikler

- Hafif ve aşırı basıncın olmadığı şartlarda çalışan dişlileri aşınmaya karşı korur. Paslanmayı ve korozyonu önler.
- Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarına zarar vermez.

#### Avantajları

- Daha uzun bir dişli ömrü sağlayan koruma özellikleri
- Sulu ortamlarda dahi , çelik ve bakır için paslanmaya karşı koruma özelliği
- Her sıcaklıkta verimli bir yağlama sağlayan, çok iyi viskozite indeksi ve düşük akma noktası
- Termal stabilite
- Sızdırmazlık elemanlarıyla uyumlu
- Köpürmeye karşı koruma özelliği

#### Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	90	140
Kinematik Viskozite @100°C, cst	ASTM D 445	13,5 - 18,5	24,0 - 32,5
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	Min. 92	Min. 92
Parlama Noktası, °C	ASTM D 92	Min. 200	Min. 245
Akma Noktası, °C	ASTM D 97	Max. -18	Max. -10

\*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.