

MOLYTECH MOLYGREASE LCS 1V

Lityum Kompleks Sabunlu Gres

Özellikleri

- Yüksek kaliteli özel baz yağlar ile son teknoloji performans ve EP katkıları kullanılarak formüle edilmiş, mükemmel yük taşıma kapasitesi ve termal stabiliteye sahip lityum kompleks sabunlu grestir.
- Gresi düşük sıcaklıklarda dahi sahip olduğu üstün pompalanabilme kabiliyeti ile otomatik yağlama sistemlerinde kullanım için uygundur.
- Üstün mekanik stabilite ve su direncine sahip, yüksek sıcaklıklara karşı dayanımı mükemmel olan grestir.

Uygulamalar

- Gresi için önerilen çalışma sıcaklığı -20, +160 °C arasındadır, kısa süreli pik sıcaklık +170 °C sıcaklıklara ulaşılabilir.
- Ağır yüklerin altında yüksek verime ihtiyaç duyulan rulmanlarda, su pompalarında, elektrik motorlarında ve bağlantı elemanlarında uzun ömürlü kullanıma uygundur. Özellikle demir çelik endüstrisinde yüksek performans gresi olarak geliştirilmiştir.
- Farklı türde greslerle karıştırılmamalıdır.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değerler
NLGI Sınıfı	-	1
Renk	-	Mavi
Sabun Tipi	-	Lityum Kompleks
Baz Yağ Türü	-	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi, 40°C, cSt	ASTM D 445	460
İşlenmiş Penetrasyon, mm/10	ASTM D 217	295-310
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	Min. 245
Dört Bilye Testi, Kaynama Yüğü, Kg	IP 239	500
Dört Bilye Testi, Çizik Çapı, mm	ASTM D 2266	Max. 0,5

*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.