

MOLYTECH SINARIT FM 2

Açıklama

- Alüminyum kompleks yapıda, farmasötik beyaz mineral yağlar, sentetik hammaddeler, antioksidanlar ve EP/AW katkıları ile özel olarak formüle edilmiş olup özellikle gıda endüstrisinde kullanılan ekipmanlar için geliştirilmiş gıda gresidir.
- H1 gıda uygunluk sertifikasına sahiptir ve gıda ile temasın mümkün olduğu üretim sahalarında çalışan ekipmanlarda kullanımı uygundur.

Özellikleri

- Mükemmel oksidasyon ve mekanik stabilite sahiptir.
 - Mükemmel korozyon koruyucu özelliğe sahiptir.
 - Tatsız ve kokusuzdur.
 - Mükemmel yüzeye tutunma özelliğine sahiptir.
 - H1 gıda uygunluk sertifikası bulunmaktadır.
- Yapısında Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve türevleri bulunmamaktadır.

Uygulamalar

- İçeriğindeki alüminyum kompleks sabun ve yüksek viskoziteli baz yağlar sayesinde düşük ve orta hızlarda, ağır yük altında çalışan rulmanlarda ve yataklarda kullanımı uygundur.

Teknik Özellikler

Özellik	Test Metodu	Tipik Değerler
Sabun Cinsi	-	Alüminyum Kompleks
NLGI Sınıfı	ASTM D 566	2
Renk	-	Beyaz
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	>230
Penetrasyon	ASTM D 217	265/295
Bakır Şerit Korozyon, 24s/100°C	ASTM D 130	1b
4 Bilye Aşınma Testi, mm	ASTM D 2596	0.7
Çalışma Sıcaklığı, °C	-	-20, +140

*Burada belirtilen değerler ürüne ait tipik değerlerdir. Ürün spesifikasyonunu belirlemez.

- Sağlık, emniyet, çevre ve depolama bilgileri için ürünün MSDS'ine bakılmalıdır.