



## DYNATRANS DA 80W-90

Limitli kaymalı (kilitli) diferansiyel ve aks yağı

### SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Uluslararası standartlar API GL-5-LS MIL.L.2105D

#### ÜRETİCİ ONAYLARI:

✓ ZF TE-ML 05C/ 12C/16E/ 21C

#### KARŞILADIĞI ÜRETİCİ SEVİYELERİ:

- ✓ İş makineleri: LIEBHERR, TEREX, VOLVO, CASE, JCB...
- ✓ Tarımsal traktörler: CLAAS-RENAULT, NEW HOLLAND (NH-520B/520C), DEUTZ, STEYR, FORD (M2C 104A)
- ✓ 4 çeker binek araçlar ve tüm yol araçları: NISSAN, TOYOTA, GM

### UYGULAMALAR

- TOTAL DYNATRANS DA 80W-90 iş ve tarım makinelerinin, 4 çeker binek otomobillerin ve karayolu araçlarının limitli kaymalı (kilitli) diferansiyelleri ve aksları için tavsiye edilir.
- Ayrıca, kilitli diferansiyelle sahip olmayan hipoid akslara da uyumludur.

### PERFORMANSLAR VE AVANTAJLAR

- Aksın içindeki limitli kaymalı disklerin temizliğini garanti eder.
- Yoğun kullanım altında sesi ve titreşimi önler.
- Aşırı basınç katkıları sayesinde, ağır yükler altında çalışan ve şok kuvvetlere maruz kalan dişlilere maksimum koruma sağlar.
- Disk sürtünme yüzeyleriyle mükemmel uyum sağlar.
- Sızdırmazlık elemanlarıyla mükemmel uyum gösterir.

### KARAKTERİSTİKLER

TOTAL DYNATRANS DA 80W-90		Metot	Değer
Kinematik Viskozite @40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	154
Kinematik Viskozite @100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	16
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	108
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-36
Fosfor içeriği	ppm	ICP	2350

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

#### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

TOTAL DYNATRANS DA 80W-90  
Mart 2021

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved