

# GRAISSE N 4128



Gres



## Araç gövde parçaları için kalsiyum gres

### UYGULAMALAR

#### Otomotiv uygulamaları

#### Tavsiyeler

- Kapı menteşeleri, kilitler, bağlantı ve yay gibi arça gövdes parçaları için leke yapmayan gres
- Elektrik bağlantıları için statik koruma
- Gresin uygulanması sırasında toza ve kire karşı koruyun. Tercihen pnömatik pompa sistemi kullanın.

### SPESİFİKASYONLAR

- ISO 6743-9: L-XDAEA 1
- DIN 51502: K1G-40
- PSA PEUGEOT CITROEN onayına sahiptir

### AVANTAJLAR

**Yapışma özelliği  
yüksek gres  
Düşük sıcaklık gresi  
Mükemmel pas  
koruması**

**Zehirli metal içermez**

- Su varlığında dahi iyi mekanik kararlılık
- Boyalı yüzeylerde leke yapmaz
- Mükemmel düşük sıcaklık performansı
- Pasa karşı mükemmel koruma
- **Graisse N 4128**, insan sağlığına ve çevreye zararlı kabul edilen kurşun veya diğer ağır metalleri içermez.

### KARAKTERİSTİKLER

	METOD	BİRİM	GRAISSE N 4128
Sabun		-	Kalsiyum
NLGI grade	ASTM D 217/DIN 51 818	-	1
Renk	Görsel	-	Bej
Görünüm	Görsel		Pürüzsüz,yapışkan
Çalışma sıcaklık aralığı		°C	-40 / +80
Baz yağ viskozitesi @40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	79
Penetrasyon @25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0.1 mm	305-345
Penetrasyon @-30°C	NFT 60-171	mm	170
Antirust performance SKF EmCor	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	rating	0-0
Akma noktası	IP 396/NFT 60 102 C	°C	140

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

#### TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş

Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  
Akkom Ofis Park Kelif Plaza  
3.Blok No:2 Kat:3  
34768 Ümraniye-İSTANBUL

**GRAISSE N 4128**  
**Haziran 2017**