

MARTOL AL 20 HC



Metal İşleme Yağı



KULLANIMI

- **MARTOL AL 20 HC**, alüminyum için özel olarak optimize edilmiş yüksek performanslı bir metal işleme(şekillendirme) sıvısıdır. Her türlü şekillendirme işlemi için büyük kullanım rahatlığı sunar.
- **MARTOL AL 20 HC**, demirli karışımlar ile de uyumludur.

AVANTAJLAR

- **MARTOL AL 20 HC**, şekillendirme kapasitesini arttırmak için yağlı esterler ile polar maddelerin özel karışımı ile formüle edilmiştir. Performansı, işleme takımlarının ömrünü ve işlenen parçaların kalitesinin artışı ile izlenebilir.
- **MARTOL AL 20 HC**, "hydrocrack" prosesi ile üretilen baz yağları ile üretilmiştir. Bu özellik çok düşük PAH içeriği ve yüksek saflık sağlar.
- **MARTOL AL 20 HC** yağ giderme işlemini hızlandırıcı moleküller içerir ve bu aşamada verimlilik arar.
- **MARTOL AL 20 HC** 'nin düşük uçuculuk değeri sayesinde buharlaşma ile kayıplar minimum seviyededir.

KARAKTERİSTİKLER	METHOD	BİRİM	MARTOL AL 20 HC
Viskozite @40°C	ISO 3104	mm ² /s	24.5
Viskozite @100°C	ISO 3104	mm ² /s	5.5
Yoğunluk @15°C	ASTM D 4052	Kg/m ³	841

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

MARTOL AL 20 HC
Nisan 2021

