

OSYRIS Y 1000



Metal İşleme



UYGULAMALAR

- Korozyon önleyici yağ aşağıdaki özellikleri sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir:
 - Kısa vadede koruma
 - Üstün yağlama performansı
- **OSYRIS Y 1000**, Standard ISO 6743/8 (1987) : RC sınıfındadır.

AVANTAJLAR

- **OSYRIS Y 1000** metal işleme endüstrisinde korozyonu engellemek için özel olarak tasarlanmıştır.
- **OSYRIS Y 1000** metal yüzeyi ince, yağlı ve kurumayan bir film tabakası oluşturarak korur.
- **OSYRIS Y 1000** kapalı depolama alanında birkaç ay koruma sağlar.
- **OSYRIS Y 1000** hydrocracked baz yağdan elde edilmiştir. Bu sayede aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 - Düşük aromatik içeriği ile çok az koku
 - Polycyclic aromatikler gibi hemen hemen hiçbir kanserojen bileşiği içermediğinden operatör sağlığı için zararsızdır
- **OSYRIS Y 1000** daldırma, sprey ve fırça ile kolayca uygulanabilir.
- **OSYRIS Y 1000** aşağıdaki metotlarla kolayca temizlenebilir:
 - Seyreltilmiş alkali deterjanlar
 - Solventler (sıvı yada buhar fazda)
 - Mekanik yöntemlerle

KARAKTERİSTİKLER

	METOT	BİRİM	OSYRIS Y 1000
Görünüş	-	-	Berrak
Özgül ağırlık @ 15°C	EN ISO 12185	kg/m ³	840
Kinematik viskozite at @ 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	22
Film kalınlığı	-	µm	6

Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

OSYRIS Y 1000
Nisan 2021