

SERIOLA CLEANER



Isı transfer sistemleri için temizleme ürünü

KULLANIM

Sistem yağı dreyn edilmeden önce kullanılan ısı transfer devreleri temizleyicisi

- SERIOLA CLEANER temizlenmesi istenen ısı transfer sistemi devreleri için sistem yağının içerisine karıştırılarak kullanılır.
- SERIOLA CLEANER temizlik işlemleri için veya koruyucu olarak kullanılabilir
- Temizlik işlemleri için, SERIOLA CLEANER sistem yağına minimum %5 oranında eklenir. Sistem normal çalışma temposunda (270°C veya üzeri) 24 – 48 saat çalıştırılmaya devam edilir ve sistem yağı boşaltılır.
- Sisteme yeni yağ alınmadan önce tüm filtre elemanlarının yenilenmesini tavsiye ederiz. %1 oranında SERIOLA CLEANER sistem yağına eklendiğinde devre son derece temiz tutulur.

AVANTAJLAR

**Yüksek ısı transfer verimi
Emniyetli çalışma**

- SERIOLA CLEANER Yüksek deterjan, dispersant ve termal dayanıklılık özelliklere sahiptir.
- SERIOLA CLEANER tüm mineral bazlı ısı transfer yağları ile karıştırılabilir özelliğindedir. Sentetik ısı transfer sıvısı uygulamaları için lütfen teknik destek isteyiniz.

KARAKTERİSTİKLER

	METOT	BİRİM	SERIOLA CLEANER
Özgül ağırlık @ 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	910
Viskozite @ 40°C	ISO 3104	mm ² /s	24,5
Viskozite @ 100°C	ISO 3104	mm ² /s	4,8
Parlama noktası	ISO 2592	°C	203
Anilin noktası	ISO 2977	°C	58

TOTAL TURKEY PAZARLAMA A.Ş
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
Akkom Ofis Park Kelif Plaza
3.Blok No:2 Kat:3
34768 Ümraniye-İSTANBUL

SERIOLA CLEANER
Nisan 2021