

TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140

Transmisyon Yağı

TEMEL ÖZELLİKLER



ULUSLARARASI SPESİFİKASYONLAR

🔥 API GL-5

UYGUNDUR

🔥 SAE J2360

ÜRETİCİ ONAYLARI

🔥 SCANIA STO 1 : 0

TEKNOLOJİ

Savings technology

Maliyetinizi azaltın

Saving technology ile aracınız problemsiz çalışacağı için bakım maliyetleriniz zaman içerisinde düşecektir

Ürünlerimiz, ihtiyaçlarınızı karşılayan performanslar sunarak araç parçalarının her koşulda düzenli ve tutarlı bir şekilde korunmasını sağlar. Yüzeyde oluşturduğu koruyucu film tabakası sayesinde farklı koşullar altında çalışan uygulamalara uyum sağlayacak şekilde formüle edilmiştir.



UYGULAMALAR

TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140, yüksek yükte çalışan dişliler ve aks sistemleri için yüksek performanslı %100 sentetik yağdır.

TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140, filtrelerin yağlama sistemine ilave edildiği durumlar için tavsiye edilir.

TRANSMISSION AXLE 8 FE 75W-140, API GL-5 seviyesi gerektiren SCANIA aks sistemleri için tavsiye edilir.

AVANTAJLARI

- 🔥 Total Fuel Economy teknolojisi sayesinde standart yağlara göre yakıt tüketimini düşürür.
- 🔥 Yağın aşırı basınç özellikleri sayesinde aşınma ve korozyona karşı etkin koruma sağlar.
- 🔥 Yüksek viskozite indeksi sayesinde; düşük sıcaklıkta akışkanlık ve kolay çalışma sağlayarak yakıt tüketimini sınırlar.
- 🔥 Köpük kesici özelliği sayesinde yağ filtrelerine yüksek uyum gösterir.
- 🔥 Yüksek viskozite indeksi sayesinde stabil çalışma özelliği sağlar.

KARAKTERİSTİKLER*

TEST	BİRİM	METOT	DEĞER
Yoğunluk @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757 D	885
Kinematik viskozite @ 40°C	mm ² /s	ASTM D445	183
Kinematik viskozite @ 100°C	mm ² /s	ASTM D445	26
Viscosite İndeksi	-	ASTM D2270	178
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-45

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

KULLANIM İÇİN TAVSİYELER

Ürün kullanılmadan önce araç bakım kılavuzu kontrol edilmeli, üreticinin tavsiyelerine uyularak doğru yağ değişimi yapılmalıdır.

Ürün 60°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında muhafaza edilmemelidir. Ayrıca güneş ışığı, aşırı soğuk ve ortam sıcaklığı ani değişen yerlerde depolanmamalıdır. Ambalajlar açık havada depolanmamalıdır. Açık havada depolanması söz konusu olur ise, variller yatay vaziyette tutularak, su kontaminasyonu ve ürün etiketlerinin yırtılması gibi durumların önüne geçilmelidir.

SAĞLIK, EMNİYET VE ÇEVRE

Mevcut toksikolojik bilgilere istinaden, Güvenlik Bilgi Formu'nda yazan tavsiyeler ve belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanılması durumunda, ürünün herhangi bir olumsuz sağlık etkisi yoktur. Güvenlik Bilgi Formu lokal tedarikçinizden veya <https://ms-sds.totalenergies.com> adresinden temin edilebilir.

Ürün, belirtilen kullanım alanları dışında başka amaçla kullanılmamalıdır.

Kullanım sonrasında ürün bertaraf edilirken, lütfen T.C.'nin ilgili mevzuatına uyunuz ve çevreyi koruyunuz.



TotalEnergies

TotalEnergies Turkey Pazarlama A.Ş. / Kasım 23 / TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140

Normal üretim koşullarında ufak değişiklikler beklenebilir, ancak bunlar ürünün beklenen performansını etkilememelidir. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ürünlerimiz <https://tr.totalenergies.com> adresindeki web sitemizde görülebilir.